

## Dispositivo de bloqueo PYLOCX (VdS)

Nº de artículo: PL3015-SB-V44

---

Dispositivo de bloqueo para conectar sistemas PYLOCX a instalaciones EMA/EMZ. Disponible con o sin protección de superficie.



### Propiedades

- Compatible con los módulos de control PYLOCX
- Conexión a instalaciones EMA/EMZ clase C
- Protección de superficie opcional
- Diseñado para funcionamiento con corriente

### Descripción de la función

El PYKEY se coloca en el punto de contacto correspondiente del dispositivo tras introducir el código. El código se transmite de forma cifrada y el dispositivo se abre. Cuando hay corriente, es posible el cierre automático mediante un contacto de pestillo. De este modo, los sistemas EMA y EMZ pueden integrarse en un sistema PYLOCX de conformidad con VdS.

### Datos técnicos

Material	Aluminio
Superficie	Rau
Color	Negro
Normas	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS
Tipo de fijación	2.271:2.007-12 Atornillable



Datos técnicos

Tipo de protección	IP32
Característica	Con o sin protección de superficie
Rango de temperatura	-25 °C - +50 °C
Función de cierre	Electrónico
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual, cierre automático
Uso	Dispositivo de bloqueo para EMA, EMZ
Clase de seguridad	Para EMA, EMZ clase C
Tensión de funcionamiento	12 V CC a través de EMA, EMZ conectados
Dimensiones LxAxH	120 x 120 x 30 mm

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

