

Dispositivo de conmutación PYLOCX (VdS)

Nº de artículo PL3016-SE

Dispositivo de conmutación para conectar sistemas PYLOCX a sistemas EMA/EMZ. Disponible con o sin protección de superficie.



Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto correspondiente del dispositivo. El código se transmite cifrado y el dispositivo se abre. Cuando se activa, es posible el cierre automático mediante un contacto de cerrojo. De este modo, los sistemas EMA y EMZ pueden integrarse en un sistema PYLOCX conforme a VdS.

Datos técnicos

Material	Aluminio
Superficie	Áspero
Color	Negro
Dimensiones LxAxA	120 x 120 x 30 mm
Normas	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 ,
Tipo de fijación	VdS 2.271:2.007-12 Atornillable
Tipo de protección	IP32
Característica	Con o sin protección de la superficie
Temperatura	-25°C - +50°C



Datos técnicos

Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual, cierre automático
Utilización	Control de EMA, EMZ
Clase de seguridad	Para EMA, EMZ clase C
Tensión de funcionamiento	12/24 V CC a través de EMA, EMZ conectados