

PYLOCX Cilindro para depósito de llaves PL402X

Nº de artículo PL4012-B

El cilindro estándar para el módulo deslizante de caja fuerte tubular PL4021-SB.



Propiedades

- Compatible con el inserto de cierre PL402X
- Longitud interior 196 mm Ø 64,6 mm
- Longitud exterior 275 mm Ø 69,5 mm
- Montaje empotrado mediante perforación
- Posibilidad de instalación en columnas exentas y paredes huecas
- Rango de temperatura -35 °C - + 60 °C
- Adecuado para uso en interiores y exteriores gracias a su grado de protección IP63
- Certificado por VdS

Descripción funcional

Tras el Montaje conforme a VdS de este Cilindro, se pueden guardar de forma segura diversas llaves u objetos de valor junto con el módulo deslizante PYLOCX PL4021-SB.

Datos técnicos

Material Aluminio

Superficie Anodizado duro

Color Gris

Dimensiones LxAxA Interior L 196mm Ø 64.6mm / Exterior L 275mm Ø 69.5mm



Datos técnicos

Normas	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anexo
Tipo de fijación	C:2.003-11 Perforación con corona
Tipo de protección	IP63
Temperatura	-35°C - +60°C
Utilización	Cilindro para caja fuerte tubular PL4.021-SB
Clase de seguridad	Clase VdS SD1 Clase medioambiental IV
Dimensión [mm]	Interior L= 196 x Ø 64,6 / Exterior L= 275 x Ø 69,5