

PYLOCX Depósito de llaves - VdS - incluye inserto de cierre - diámetro interior 61,5 mm

Nº de artículo PL401X

La caja fuerte tubular PL4011-SB puede instalarse en casi cualquier pared taladrando un orificio central y ofrece espacio para llaves, dinero en efectivo, tarjetas de crédito u otros objetos de valor. Diferentes longitudes de cilindro disponibles.



Propiedades

- Depósito de llaves PYLOCX en versión estándar
- Dimensiones de la cerradura: L 88,3 mm Ø 61 mm
- Longitud del cilindro PYLOCX 185 mm o 255 mm
- Montaje empotrado mediante perforación
- Posibilidad de instalación en columnas independientes y paredes huecas
- Rango de temperatura -35 °C - + 60 °C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Protocolo de apertura legible de hasta 10.000 entradas
- Certificado por la VdS (Asociación de Aseguradores Privados Alemanes)
- Apto para uso en interiores y exteriores gracias a su grado de protección IP63
- Accesorios opcionales: llavero PL4019, ojal para llave PL4011SBÖ, tapa para interruptor de luz PL4011-LB

Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse. El dispositivo de bloqueo puede extraerse manualmente utilizando la fuerza magnética de la PYKEY. Al volver a introducirlo, se bloquea automáticamente.

Datos técnicos



Datos técnicos

Material	Aluminio
Superficie	Anodizado duro
Color	Gris
Dimensiones LxAxA	L 88,3 mm Ø 61 mm
Normas	VdS 2.105:2.013-10VdS 2.110:2.017-09VdS 2.344:2.014-07DIN 14.675 Anexo C:2.003-11
Tipo de protección	En cilindro metálico: IP63 / Individualmente: IP53
Temperatura	-35°C - +60°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Autobloqueo
Peso [kg]	450g
Utilización	Tubo electrónico seguro
Clase de seguridad	Clase VdS SD1Clase medioambiental IV
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYLOCK
Dimensión [mm]	Rohrtresor/Stuv_Tresorschloss_01.glb L=88,3 x Ø 61

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

