

### Inserto de cerradura PYLOCX para depósito de llaves IKON - diámetro interior 58mm

Nº de artículo PL402X

---

La caja fuerte de tubo PL4021-SB puede instalarse en casi cualquier pared taladrando un agujero en el núcleo y ofrece espacio para llaves, dinero en efectivo, tarjetas de crédito u otros objetos de valor. El inserto de cerradura es compatible con los tubos de caja fuerte de pared IKON.



#### Propiedades

- Caja de seguridad PYLOCX de diseño alternativo
- Dimensiones del inserto de cierre: L 77mm Ø 64,3mm
- Compatible con los tubos de caja fuerte de pared IKON
- Longitud del cilindro PYLOCX 275mm
- Montaje empotrado mediante perforación de núcleo
- Posibilidad de montaje en columnas exentas y paredes huecas
- Rango de temperatura
- 35°C
- + 60°C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Registro de apertura legible de hasta 10. accesorios opcionales: llave de llavero PL4021SBÖ, tapa de interruptor de luz PL4011
- LB

#### Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse. El dispositivo de bloqueo puede extraerse manualmente utilizando la fuerza magnética de la PYKEY. Al volver a introducirlo, se bloquea automáticamente.

#### Datos técnicos

## Datos técnicos

Material	Aluminio
Superficie	Anodizado duro
Color	Gris
Dimensiones LxAxA	L 77mm Ø 64,3mm
Normas	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anexo
Tipo de protección	C:2.003-11 En cilindro metálico: IP63 / Individualmente: IP53
Temperatura	-35°C - +60°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Autobloqueo
Peso [kg]	450g
Utilización	Tubo electrónico seguro
Clase de seguridad	Clase VdS SD1 Clase medioambiental IV

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

