

Cilindro PYLOCX para depósito de llaves PL401X

Nº de artículo: PL4100.D61.L185

El cilindro estándar para el módulo insertable para caja fuerte tubular PL4011-SB, disponible en 185 mm de longitud (con o sin contacto Reed) o 255 mm de longitud.



Propiedades

- Compatible con el cilindro PL401X
- PL4012: interior L 95 mm Ø 61,6 mm / exterior L 185 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-A: interior L 165 mm Ø 61,6 mm / exterior L 255 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-R: interior L 95 mm Ø 61,6 mm / exterior L 185 mm Ø 69,5 mm
- Control del estado de apertura mediante contacto Reed (PL4012-R)
- Montaje empotrado mediante perforación con broca hueca
- Posibilidad de instalación en columnas independientes y paredes huecas
- Rango de temperatura: -35 °C a + 60 °C
- Apto para uso en interiores y exteriores gracias a la clase de protección IP63
- Certificado VdS

Descripción de la función

Tras el montaje conforme a VdS de este cilindro, en combinación con el módulo insertable PYLOCX PL4011-SB se pueden guardar de forma segura diversas llaves u objetos de valor.

Datos técnicos

Material	Aluminio
Superficie	Anodizado duro

Datos técnicos

Color	Gris
Normas	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anexo
Tipo de fijación	C:2.003-11 Perforación con corona
Tipo de protección	IP63
Característica	Contacto Reed opcional, diferentes longitudes de cilindro disponibles
Rango de temperatura	-35 °C - +60 °C
Uso	Cilindro para caja fuerte tubular PL4.011-SB
Clase de seguridad	Clase VdS SD1 Clase medioambiental IV
Dimensiones LxAxH	Interior L 95/165 mm Ø 61,6 mm / Exterior L 185/255 mm Ø 69,5 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

