

Cilindro PYLOCX para depósito de llaves PL402X

Nº de artículo: PL4100.D61.L275

El cilindro estándar para el módulo insertable para caja fuerte tubular PL4021-SB.



Propiedades

- Compatible con el cilindro PL402X
- Longitud interior 196 mm Ø 64,6 mm
- Longitud exterior 275 mm Ø 69,5 mm
- Montaje empotrado mediante perforación
- Instalación posible en columnas independientes y paredes huecas
- Rango de temperatura -35 °C - + 60 °C
- Apto para uso en interiores y exteriores gracias a la clase de protección IP63
- Certificado VdS

Descripción de la función

Tras el montaje conforme a VdS de este cilindro, en combinación con el módulo insertable PYLOCX PL4021-SB se pueden guardar de forma segura diversas llaves u objetos de valor.

Datos técnicos

Material	Aluminio
Superficie	Anodizado duro
Color	Gris
Normas	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anexo C:2.003-11



Datos técnicos

Tipo de fijación	Perforación con corona
Tipo de protección	IP63
Rango de temperatura	-35 °C - +60 °C
Uso	Cilindro para caja fuerte tubular PL4.021-SB
Clase de seguridad	Clase VdS SD1 Clase medioambiental IV
Dimensiones LxAxH	Interior L 196 mm Ø 64,6 mm / Exterior L 275 mm Ø 69,5 mm