

## Cilindro de perfil europeo con pomo PYLOCKX Comfort

Nº de artículo PL60XX

---

Los cilindros de pomo de la Serie PL6021 Comfort están disponibles en tamaños desde 25mm interior / 30mm exterior hasta 55mm interior / 65mm exterior (incrementos de 5mm). Todos los modelos están disponibles con o sin rebaje y pueden instalarse en cerraduras de embutir con pieza deslizable.



### Propiedades

- 25 mm interior / 30 mm exterior hasta 55 mm interior / 65 mm exterior
- Opcionalmente con rebaje
- Cerradura de cilindro con perfil europeo
- Rango de temperatura: -30 °C - + 60 °C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Protocolo de apertura legible con hasta 10 000 entradas
- Certificado por VdS
- Adecuado para uso en interiores y exteriores gracias a su grado de protección IP65

### Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse. Tras extraer el pomo, se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

### Datos técnicos

Espesor de la puerta [mm]

Lado del pomo (interior): 25-55mm, lado del punto de contacto (exterior): 35-65mm

---

## Datos técnicos

Material	Latón
Superficie	Niquelado
Color	Plata
Normas	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.156-2:2.013-06 , VdS 2.386:2.012-07 , DIN EN 15.684:2.013-02
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con pieza deslizable para cilindro de perfil europeo
Tipo de protección	IP65
Característica	Con o sin retorno
Temperatura	-30°C - + 60°C
Espesor de la puerta	Lado del pomo (interior): 25-55mm, lado del punto de contacto (exterior): 35-65mm
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Utilización	Cilindro
Clase de seguridad	VdS KL. BZ***

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

