

PYLOCX Cilindro de pomo Europerfil Comfort

Nº de artículo PL60XX

Los cilindros de pomo de la Serie PL6021 Comfort están disponibles en tamaños desde 25mm interior / 30mm exterior hasta 55mm interior / 65mm exterior (incrementos de 5mm). Todos los modelos están disponibles con o sin rebaje y pueden instalarse en cerraduras de embutir con pieza deslizable.



Propiedades

- 25mm interior / 30mm exterior hasta 55mm interior / 65mm exterior
- Opcionalmente con escotadura
- Cerradura de bombillo con perfil Euro
- Rango de temperatura
- 30°C
- + 60°C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Registro de apertura legible de hasta 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Apto para uso interior y exterior gracias a IP65

Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse. Tras extraer el pomo, se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

Datos técnicos

Datos técnicos

Material	Latón
Superficie	Niquelado
Color	Plata
Normas	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.156-2:2.013-06 , VdS 2.386:2.012-07 , DIN EN 15.684:2.013-02
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con pieza deslizable para cilindro de perfil europeo
Tipo de protección	IP65
Característica	Con o sin retorno
Temperatura	-30°C - + 60°C
Espesor de la puerta	Lado del pomo (interior): 25-55mm, lado del punto de contacto (exterior): 35-65mm
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Utilización	Cilindro
Clase de seguridad	VdS KL. BZ***

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

