

Cilindro de perfil europeo PYLOCX Comfort

Nº de artículo: PL60XX

Los cilindros Knauf de la serie PL6021 Comfort están disponibles en tamaños de 25 mm interiores/30 mm exteriores hasta 55 mm interiores/65 mm exteriores (gradaciones de 5 mm). Todos los modelos están disponibles con o sin retroceso y pueden instalarse en cerraduras de embutir con pieza deslizable de cilindro de perfil EURO.



Propiedades

- 25 mm interior / 30 mm exterior hasta 55 mm interior / 65 mm exterior
- Opcionalmente con retroceso
- Cerradura de cilindro con perfil europeo
- Rango de temperatura: -30 °C a +60 °C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código único o PIN fijo
- Registro de aperturas legible con capacidad para 10 000 entradas
- Certificado VdS
- Apto para uso en interiores y exteriores gracias a la protección IP65

Descripción de la función

El PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo tras introducir el código. El código se transmite y el dispositivo recibe corriente para abrirse. Tras extraer el pomo, este se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

Datos técnicos

Material

Latón

Datos técnicos

Superficie	Niquelado
Color	Plata
Normas	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.156-2:2.013-06, VdS 2.386:2.012-07, DIN EN 15.684:2.013-02
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con pieza deslizable de cilindro de perfil europeo
Tipo de protección	IP65
Característica	Con o sin rebaje para puertas con herrajes de seguridad
Rango de temperatura	-30 °C - + 60 °C
Función de cierre	Electrónico
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Tipo de puerta	Puertas exteriores, puertas interiores y puertas funcionales
Uso	Cilindros de perfil europeo
Clase de seguridad	VdS KL. BZ***
Espesor de la puerta [mm]	Lado del saliente (interior): 25-55 mm, lado del punto de contacto (exterior): 35-65 mm

| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

