

Cilindro de perfil europeo compacto PYLOCX

Nº de artículo: PL61XX

El cilindro con pomo y perfil europeo compacto PYLOCX, disponible en tamaños de 30 mm interior / 30 mm exterior hasta 60 mm interior / 60 mm exterior (en incrementos de 5 mm). Opcionalmente disponible con prolongación de 7,2 mm.



Propiedades

- 30 mm interior / 30 mm exterior hasta 60 mm interior / 60 mm exterior
- Opcionalmente con prolongación
- Cerradura de cilindro con perfil europeo
- Rango de temperatura: -40 °C a +60 °C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código único o PIN fijo
- Registro de aperturas legible con capacidad para 10 000 entradas
- Certificado VdS
- Apto para uso en interiores y exteriores gracias a la clase de protección IP68

Descripción de la función

El PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo tras introducir el código. El código se transmite y el dispositivo recibe corriente para abrirse. Tras extraer el pomo, este se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

Datos técnicos

Material Latón



Datos técnicos

Superficie	Niquelado	-
Color	Plata	
Color	ΓΙατα	-
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con p	ieza deslizable de cilindro de perfil europeo -
Tipo de protección	IP68	-
Característica	Opcional con prolongación de 7,2	mm -
Rango de temperatura	-40 °C - +60 °C	-
Función de cierre	Electrónico	-
Medios de cierre	РУКЕУ	-
Tipo de cierre	Cierre manual	-
Uso	Cilindro con perfil europeo y pome	0
Espesor de la puerta [mm]	Lado del saliente (interior): 30-60	mm, lado del punto de contacto (exterior): 30-60

mm

