


PYLOCX Compact Semicilindro con perfil europeo

Nº de artículo: PL63XX

El semicilindro de perfil europeo compacto PYLOCX, disponible en tamaños de 0 interior / 30 mm exterior hasta 0 interior / 60 mm exterior (en incrementos de 5 mm). Opcionalmente disponible con prolongación de 7,2 mm, así como en versión con resorte para palanca giratoria.



Propiedades

- 0 mm interior / 30 mm exterior hasta 0 mm interior / 60 mm exterior
- Opcionalmente con prolongación o con muelle
- Cerradura de cilindro con perfil europeo
- Rango de temperatura: -40 °C a + 60 °C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código único o PIN fijo
- Registro de aperturas legible con hasta 10 000 entradas
- Certificado VdS
- Apto para uso en interiores y exteriores gracias a la clase de protección IP68

Descripción de la función

El PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo tras introducir el código. El código se transmite y el dispositivo recibe corriente para abrirse. Tras extraer el pomo, este se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

Lugares de uso

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Datos técnicos

Datos técnicos

Material	Latón y Acero inoxidable
Superficie	Niquelado
Color	Plata
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con pieza deslizable de cilindro de perfil europeo
Tipo de protección	IP68
Característica	Opcionalmente con prolongación de 7,2 mm para puertas con herrajes de
Rango de temperatura	seguridad; versión con resorte opcional, por ejemplo, para palancas giratorias -40 °C - +60 °C
Función de cierre	Electrónico
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Tipo de puerta	Puertas de inspección y puertas funcionales
Uso	Semicilindro de perfil europeo
Espesor de la puerta [mm]	Lado del pomo (interior): 0, lado del punto de contacto (exterior): 30-60 mm

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

