


PYLOCX Semicilindro compacto de perfil europeo

Nº de artículo PL63XX

El semicilindro de perfil europeo PYLOCX Compact, disponible en tamaños de 0 interior / 30 mm exterior a 0 interior / 60 mm exterior (en incrementos de 5 mm). Disponible opcionalmente con extensión de 7,2 mm, así como versión con muelle para palanca giratoria.



Propiedades

- De 0 mm interior / 30 mm exterior a 0 mm interior / 60 mm exterior
- Opcionalmente con extensión o con muelle
- Cerradura de bombillo con perfil europeo
- Rango de temperatura
- 40°C
- + 60°C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Registro de apertura legible de hasta 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Apto para uso interior y exterior gracias a IP68

Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse. Tras extraer el pomo, se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

Datos técnicos



Datos técnicos

Material	Latón
Superficie	Niquelado
Color	Plata
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con pieza deslizable para cilindro de perfil europeo
Tipo de protección	IP68
Característica	Opcional con extensión de 7,2 mm, versión opcional con resorte para palanca
Temperatura	giratoria -40°C - +60°C
Espesor de la puerta	Lado del pomo (interior): 0 , lado del punto de contacto (exterior): 30-60mm
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Utilización	Semicilindro de perfil

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

