


PYLOCX Compact Semicilindro con perfil europeo

Nº de artículo: PL63XX

El semicilindro de perfil europeo compacto PYLOCX, disponible en tamaños de 0 interior / 30 mm exterior hasta 0 interior / 60 mm exterior (en incrementos de 5 mm). Opcionalmente disponible con prolongación de 7,2 mm, así como en versión con resorte para palanca giratoria.



Propiedades

- 0 mm interior / 30 mm exterior hasta 0 mm interior / 60 mm exterior
- Opcionalmente con prolongación o con muelle
- Cerradura de cilindro con perfil europeo
- Rango de temperatura: -40 °C a + 60 °C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código único o PIN fijo
- Registro de aperturas legible con hasta 10 000 entradas
- Certificado VdS
- Apto para uso en interiores y exteriores gracias a la clase de protección IP68

Descripción de la función

El PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo tras introducir el código. El código se transmite y el dispositivo recibe corriente para abrirse. Tras extraer el pomo, este se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

Lugares de uso

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Datos técnicos



Datos técnicos

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Latón y Acero inoxidable |
| Superficie | Niquelado |
| Color | Plata |
| Tipo de fijación | Para cerraduras de embutir con pieza deslizable de cilindro de perfil europeo |
| Tipo de protección | IP68 |
| Característica | Opcionalmente con prolongación de 7,2 mm para puertas con herrajes de |
| Rango de temperatura | seguridad; versión con resorte opcional, por ejemplo, para palancas giratorias -40 °C - +60 °C |
| Función de cierre | Electrónico |
| Medios de cierre | PYKEY |
| Tipo de cierre | Cierre manual |
| Tipo de puerta | Puertas de inspección y puertas funcionales |
| Uso | Semicilindro de perfil europeo |
| Espesor de la puerta [mm] | Lado del pomo (interior): 0, lado del punto de contacto (exterior): 30-60 mm |

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

