

## PYLOCX® Compacto semicilindro de perfil europeo

Nº de artículo PL63XX

---

El semicilindro de perfil europeo PYLOCX Compact, disponible en tamaños de 0 interior / 30 mm exterior a 0 interior / 60 mm exterior (en incrementos de 5 mm). Disponible opcionalmente con extensión de 7,2 mm, así como versión con muelle para palanca giratoria.



### Propiedades

- 0 mm interior / 30 mm exterior hasta 0 mm interior / 60 mm exterior
- Opcionalmente con extensión o con muelle
- Cerradura de cilindro con perfil europeo
- Rango de temperatura: -40 °C - + 60 °C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Protocolo de apertura legible con hasta 10 000 entradas
- Certificado por VdS
- Adecuado para uso en interiores y exteriores gracias a su grado de protección IP68

### Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse. Tras extraer el pomo, se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

### Datos técnicos

Espesor de la puerta [mm]

Lado del pomo (interior): 0 , lado del punto de contacto (exterior): 30-60mm

---



## Datos técnicos

Material	Latón
Superficie	Niquelado
Color	Plata
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con pieza deslizable para cilindro de perfil europeo
Tipo de protección	IP68
Característica	Opcional con extensión de 7,2 mm, versión opcional con resorte para palanca
Temperatura	giratoria -40°C - +60°C
Espesor de la puerta	Lado del pomo (interior): 0 , lado del punto de contacto (exterior): 30-60mm
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Utilización	Semicilindro de perfil
WebGL	<a href="https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYLOCX_Sicherheits">https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYLOCX Sicherheits</a> Profilzylinder/Stuv_Zylinderschloss_KurzKnauf_01.glb

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

