

# PYLOCX® Cerradura de palanca giratoria

Nº de artículo: PL71XX

Palanca giratoria con semicilindro de seguridad PYLOCX® integrado.

## **Propiedades**

- Cilindro electrónico con pomo macizo de acero inoxidable
- Palanca giratoria de fundición a presión de cinc resistente a la intemperie
- Seguridad antirrobo: RC2
- Apto para todas las dimensiones de orificios
- Para interior y exterior (IP68)
- Posibilidad de sustitución de palancas giratorias existentes (retrofit)

### Descripción de la función

La transmisión de corriente y datos para liberar la palanca giratoria se realiza mediante el PYKEY. Una vez realizada la autenticación, se libera el semicilindro electrónico y, mediante el cómodo pomo de mando, se puede abrir la palanca giratoria con un movimiento giratorio. Con un movimiento de 45°, se acciona el mecanismo situado detrás de la palanca giratoria y se tiene la opción de desbloquear o bloquear.

### Datos técnicos

Material	Zamak 5	
Color	Negro	
Tipo de fijación	Atornillable	





#### Datos técnicos

Tipo de protección	IP65	-
Rango de temperatura	-40 °C - +60 °C	-
Función de cierre	Electrónico	-
Medios de cierre	PYKEY	-
Tipo de cierre	Autobloqueo	-
Uso	Cajas eléctricas, cajas de distribución, climatización, telecomunicaciones,	
	transporte	





