

## Cerradura de palanca giratoria PYLOCX

Nº de artículo PL71XX

---

Palanca giratoria con semicilindro de seguridad PYLOCX integrado.



### Propiedades

- Cilindro electrónico con pomo macizo de acero inoxidable
- Fundición a presión de cinc con palanca giratoria resistente a la intemperie
- Resistencia antirrobo: RC2
- Apto para todos los tamaños de orificio
- Para interior y exterior (IP68)
- Las palancas giratorias existentes se pueden sustituir (reequipamiento)

### Descripción funcional

La transferencia de energía y datos para liberar la palanca giratoria se realiza mediante las PYKEYS. Tras la autenticación, el semicilindro electrónico se libera y la palanca giratoria puede abrirse girando el cómodo pomo de mando. Un movimiento de 45° inserta la articulación situada detrás de la palanca giratoria y permite bloquearla o desbloquearla.

### Datos técnicos

Material	Zamak 5
Color	Negro
Tipo de fijación	Atornillable
Tipo de protección	IP65

Datos técnicos

Temperatura -40°C - +60°C

---

Función de bloqueo Electrónica

---

Medios de cierre PYKEY

---

Tipo de cierre Autobloqueo

---

Utilización Cajas eléctricas, cajas de distribución, HVAC, telecomunicaciones, transporte

---



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

