



PYLOCX Candado

Nº de artículo PL73XX

Candado electrónico de alta seguridad fabricado en Acero inoxidable macizo con sistema de cierre PYLOCX integrado. Pomo de acero inoxidable antivandálico y muy alta resistencia a la corrosión. Alturas de grillete seleccionables de 25 mm a 75 mm, grosor del grillete de 8 mm u 11 mm, material del grillete Acero inoxidable o molibdeno.



Propiedades

- Candado de uso universal
- Acero inoxidable macizo
- Material de la barra: acero inoxidable o molibdeno
- Alturas de la barra: 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Grosor de la barra: 8 mm, 11 mm
- Resistente al agua de mar
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN
- Disponible versión de alta seguridad con barra oculta

Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para su apertura. El candado ya puede abrirse.

Datos técnicos

Material

 Acero inoxidable

Superficie

 Cepillado

Datos técnicos

Color	Plata
Dimensiones LxAxA	Diámetro del arco 8 mm / 11 mm, altura del arco 25 mm / 50 mm / 75 mm
Normas	EN16.864
Tipo de protección	IP68
Temperatura	-40°C - +60°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Utilización	Candado electrónico con grillete
Dimensión [mm.]	Diámetro del soporte 8 / 11, altura del soporte 25 / 50 / 75



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

