



PYGUARD® controlador de puertas y sensores IP54 - antena externa

Nº de artículo PY9053

Supervisión electrónica del estado basada en tecnologías de radio establecidas que ayuda a supervisar propiedades y zonas de forma fiable.



Propiedades

- Contacto reed integrado
- Supervisión de sabotaje y batería
- Entrada para contacto externo de impulso/cambio (por ejemplo, para detectores de gas/averías)
- Incluye módulo LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz
- Monitorización en PYSUITE o PYAPP
- Hasta 5 años de alimentación por batería
- Con antena externa
- Opcional: conexión a la red de 230 V con batería

Descripción funcional

El vigilante PYGUARD utiliza el módulo de radio LTE-M, NB-IoT, 410/450 Mhz para informar de forma fiable al software PYSuite de cualquier cambio en el estado de una puerta o de un sensor conectado.

Datos técnicos

Material	ABS
Superficie	Matt
Color	Gris



Datos técnicos

Normas	Clase medioambiental III (según VdS 2.110) ; DIN EN 62.368-1 ; DIN EN 61.558-1
Tipo de fijación	Atornillable
Tipo de protección	IP65
Característica	Antena exterior con cable de 3 m y Conector SMA
Temperatura	-20°C a +65°C
Utilización	Control electrónico de puertas
Tecnología de carga	a) Modo de alimentación externa con batería de reserva ; b) Modo batería (LIB
Clase de seguridad	3,6V 4.000mAh) CEII
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYGUARD/Stuv_Containerschloss_01.glb
Dimensión [mm]	Unidad eléctrica: 102 x 18 x 25 Contacto magnético: 48 x 11 x 13
Humedad relativa [%]	95