



## Monitor de puerta y sensor PYGUARD IP54 - antena externa

Nº de artículo PY9053

---

Supervisión electrónica del estado basada en tecnologías de radio establecidas que ayuda a supervisar propiedades y zonas de forma fiable.



### Propiedades

- Contacto Reed integrado
- Control de sabotaje y batería
- Entrada para contacto externo de impulso/cambio (p. ej. para detector de gas/fallo)
- Incl. módulo LTE
- M/NB
- IOT/410~450 MHz
- Control en PYSUITE o PYAPP
- Alimentación por batería hasta 5 años
- Con antena externa
- Opcional: conexión a la red de 230 V con batería recargable

### Descripción funcional

El vigilante PYGUARD utiliza el módulo de radio LTE-M, NB-IoT, 410/450 Mhz para informar de forma fiable al software PYSuite de cualquier cambio en el estado de una puerta o de un sensor conectado.

### Datos técnicos

Material ABS

---

Superficie Matt

---



Datos técnicos

Color	Gris
Normas	Clase medioambiental III (según VdS 2.110) ; DIN EN 62.368-1 ; DIN EN 61.558-1
Tipo de fijación	Atornillable
Tipo de protección	IP65
Característica	Antena exterior con cable de 3 m y Conector SMA
Temperatura	-20°C a +65°C
Utilización	Control electrónico de puertas
Tecnología de carga	a) Modo de alimentación externa con batería de reserva ; b) Modo batería (LIB
Clase de seguridad	3,6V 4.000mAh) CEII