

Cerradura de cilindro de perfil SL

Nº de artículo SL 101

Cerradura de pestillo con Exclusión de pestillo de una vuelta. En la versión estándar, la Cerradura tiene un Indicador de posición del pestillo mecánico en el lado del herraje.



Propiedades

- Funcionamiento sencillo, preequipada para cilindros de perfil Euro
- La Cerradura puede cerrarse por uno o ambos lados utilizando medios cilindros de perfil o cilindros dobles de perfil

Descripción funcional

Personal: La llave del cilindro de perfil se introduce en el cilindro de perfil. El pestillo de muelle se bloquea hacia atrás con la llave mediante un giro (rotación de 360°). La puerta se puede abrir. La puerta se cierra. El pestillo de muelle se bloquea hacia delante con la llave mediante un giro (rotación de 360°). La puerta se bloquea por completo.

Ubicaciones

- Puerta de paso
- Sala técnica
- Cuarto de aseo
- Psiquiatría de puertas abiertas

Datos técnicos

Material Acero inoxidable

Superficie Matt



Datos técnicos

Dimensión de la placa frontal [mm]	280 x 30 x 4
Material de la frente de cerradura	Acero inoxidable
Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de bloqueo	preparado para semicilindro de perfil
Recodificabilidad	no
Peso [kg]	2,0
Dimensiones de la cerradura [mm]	200 x 22 x 220
exclusión de pestillo mm	20
indicador de posición del pestillo	mecánico
Procesos de cierre	500.000
Capacidad de carga lateral máx. del travesaño	50
[kN]	
Humedad relativa	95% sin condensación