SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cilindro de perfil SL con cerrojo

Nº de artículo: SL 101

Cerradura con pestillo de una vuelta con exclusión de pestillo. En la versión estándar, la cerradura tiene un indicador mecánico de posición del pestillo en el lado del herraje.



Propiedades

- Manejo sencillo, preparado para cilindros de perfil europeo
- Mediante el uso de cilindros de perfil medio o doble, la cerradura se puede cerrar por uno o ambos lados

Descripción de la función

Personal:
La llave del cilindro de perfil se introduce en el cilindro de perfil.
El pestillo se vuelve a cerrar con la llave dando una vuelta completa (giro de 360°).
La puerta se puede abrir.
La puerta se cierra.
El pestillo se precierra con la llave dando una vuelta completa (giro de 360°).
La puerta está completamente bloqueada.

Lugares de uso

- Puerta de paso
- Sala de máquinas
- Aseo
- Puerta de pacientes de psiquiatría

Datos técnicos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate
Medida del embellecedor [mm]	280 x 30 x 4
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	preparado para semicilindros perfilados
Recodificabilidad	no
Dimensiones de la cerradura [mm]	200 x 22 x 220
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
exclusión de pestillo mm	20
indicador de posición del pestillo	mecánico
Peso [kg]	2,0