SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cilindro de perfil SL Cerradura de la trampilla de inspección con pestillo

Nº de artículo: SL 201

Cerradura de pestillo para trampillas con exclusión de pestillo de una vuelta. En la versión estándar, la cerradura tiene un indicador mecánico de posición del pestillo en el lado del herraje.



Propiedades

- Fácil manejo con llave de cilindro perfilada (1 vuelta)
- Preinstalado para cilindros semiprofilados Euro estándar
- Longitud del cilindro en función del grosor de la puerta

Descripción de la función

La llave del cilindro de perfil se introduce en el cilindro de perfil.
El pestillo se vuelve a cerrar con la llave del cilindro de perfil dando una primera vuelta (giro de 360°). La trampilla de revisión se puede abrir.
La llave se puede extraer con el pestillo cerrado y precargado.
Con el pestillo bloqueado, se garantiza que la trampilla de revisión se pueda cerrar rápidamente en caso de emergencia. El resbalón auxiliar bloquea automáticamente el pestillo.
El tipo SL 201 está diseñado para trampillas de revisión en puertas de habitaciones de pacientes. El pestillo se cierra y se abre con una vuelta (giro de la llave de 360°). La llave se puede extraer tanto en estado cerrado como abierto.

Lugares de uso

- Tapa de revisión

Datos técnicos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate
Medida del embellecedor [mm]	200 x 30 x 4
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Dimensiones de la cerradura [mm]	140 x 22 x 135
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
indicador de posición del pestillo	mecánico
Distancia de la cerradura [mm]	15
Peso [kg]	1,8