

Conjunto de conectores para paneles SIMPLOX 122

Nº de artículo Simplex 122

Nunca antes la instalación en los paneles y la unión de los mismos había sido tan rápida, fácil y segura como con el nuevo SIMPLOX patentado. El SIMPLOX permite integrar la espuma en los paneles sin huecos ni burbujas y sin necesidad de enmascarar. Pernos adaptadores de diferentes tamaños garantizan una instalación rápida, lateralmente correcta y precisa y aseguran una ventilación fiable del panel durante el proceso de espumado. Pruebe SIMPLOX ahora:
<https://simplex.stuv.de/>



Propiedades

- Casetes de poliestireno
- Ganchos de acero galvanizado
- Disponible con o sin filtro de ventilación
- Ventilación patentada y revestimiento protector
- Para llave hexagonal SW8
- Recorrido de apriete 12 mm
- Distancia de apriete 180°

Descripción funcional

Durante el proceso de espumado, la nueva tecnología patentada de piel protectora impide que penetre la espuma. Tras el espumado, la piel protectora de apertura automática se perfora simplemente con una Llave Allen (disponible opcionalmente como accesorio). Al apretar con la llave Allen, el Gancho de acero galvanizado atraviesa la piel protectora por el lateral y puede girar fácilmente hacia el elemento de bloque. Toda la distancia de apriete de la Llave Allen, desde la inserción hasta la posición final, es de sólo 180° como máximo.

Ubicaciones



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Fabricante de puertas frigoríficas
- Componentes

Datos técnicos

Material	Poliestireno
Color	RAL 9.005
Inserto	SW 8
Posición del orificio	cerrado
Ventilación	sí
Accesorios	Abrazaderas, Pernos adaptadores, Llave de accionamiento, Tapas
Distancia entre agujeros [mm]	122
Recorrido de apriete [mm]	12

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

