

Simplox 2.0 Conector de panel, juego

Nº de artículo: Simplox 2.0

Nunca antes había sido tan rápido, sencillo y seguro instalar y conectar los paneles como con el nuevo SIMPLOX patentado. SIMPLOX permite una integración de la espuma en los paneles sin huecos ni burbujas, sin necesidad de encintar. Los pernos adaptadores de diferentes tamaños garantizan una instalación rápida, correcta y precisa, así como una ventilación fiable de los paneles durante el proceso de espumado. Descubra ahora SIMPLOX: <https://simplox.stuv.de/>



Propiedades

- Casetes de poliestireno
- Ganchos de acero galvanizado
- Disponible con o sin filtro para ventilación
- Ventilación y piel protectora patentadas
- Para llave hexagonal SW8
- Recorrido de apriete 12 mm
- Distancia de apriete 630°

Descripción de la función

Durante el proceso de espumado, la nueva tecnología patentada de piel protectora impide la penetración de la espuma. Una vez espumado, la piel protectora autoabrible se perfora fácilmente con una llave Allen (disponible opcionalmente como accesorio). Al apretar con la llave Allen, el gancho galvanizado en acero atraviesa la piel protectora lateral y puede girar sin esfuerzo hacia el elemento de bloqueo. La distancia de apriete total de la llave Allen, desde la inserción hasta la posición final, es de solo 630° como máximo.

Lugares de uso



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Fabricante de puertas refrigeradas
- Elementos constructivos

Datos técnicos

Material	Poliestireno
Color	RAL 9.005
Inserto	SW 8
Posición del orificio	cerrado
Ventilación	sí
Accesorios	Cerradero, perno adaptador, llave de accionamiento, tapas
Distancia entre agujeros [mm]	122
Recorrido de apriete [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

