

## Cerradura de embutir con llave, 2 cilindros de perfil

Nº de artículo TS 150

Las Cerraduras de embutir con cilindro de perfil doble están diseñadas para puertas metálicas de marco tubular. Se utilizan en puertas de acero o aluminio. Ofrecen la posibilidad de ser accionadas por dos cilindros de perfil.

### Propiedades

- Frente de la cerradura cuadrado, acero inoxidable
- Distancia: PZ1 78 mm, PZ2 126 mm
- Exclusión de pestillo de 1 vuelta 12 mm
- Rosetas deslizantes a juego



### Descripción funcional

Estas cerraduras de muelle pueden equiparse con dos cilindros de perfil, por ejemplo, para realizar diferentes circuitos de cierre. También están equipadas con un mecanismo de cambio para que el pestillo de muelle se pueda bloquear hacia delante y hacia atrás a través del cilindro de perfil y el resbalón también se pueda retraer.

### Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata
Dimensiones LxAxA	214x50/55x14
Encaje trasero	35/40 mm



## Datos técnicos

Distancia	78/48 mm
Nueca [mm]	8
Dimensión de la placa frontal [mm]	268x22x3
Material de la frente de cerradura	Acero galvanizado
Pestillo de muelle	Zinc
Material de la carcasa de la cerradura	Acero galvanizado
exclusión de pestillo mm	12
Dimensión [mm]	214 x 50/55 x 14
Encaje trasero [mm]	35/40
Distancia [mm]	78/48

