

Cerradura de embutir Protección contra incendios/humos

Nº de artículo TS300

Las Cerraduras de embutir están diseñadas para puertas de hoja maciza de madera o metal. Están homologadas para puertas cortafuegos y cortahumos.

Propiedades

- Frente de la cerradura redondo, acero galvanizado
- Para cierres cortafuegos de una hoja
- Exclusión de pestillo de muelle de 2 vueltas 22 mm
- Resbalón, pestillo no saliente
- Versión con frente de la cerradura de acero inoxidable bajo pedido
- Piezas internas protegidas contra la corrosión para salas húmedas o empresas químicas bajo pedido



Descripción funcional

Estas cerraduras de muelle tienen una palanca de picaporte. Con un cilindro de perfil se puede bloquear el Pestillo de muelle hacia delante y hacia atrás y también retirar el resbalón. Las Cerraduras están equipadas con un eje cuadrado de 9 mm.

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata
Dimensiones LxAxA	165x97/137x14

Datos técnicos

Encaje trasero	65/100 mm
Distancia	72 mm
Nueca [mm]	9
Dimensión de la placa frontal [mm]	235x24x3
Material de la frente de cerradura	Acero galvanizado
Pestillo de muelle	Zinc
Material de la carcasa de la cerradura	Acero galvanizado
exclusión de pestillo mm	22

