

Cerradura de embutir con llave, 2 cilindros de perfil

Nº de artículo TS350

Las Cerraduras de embutir con cilindro de perfil doble están diseñadas para puertas de hoja maciza. Se utilizan en puertas de madera o acero. Ofrecen la opción de ser accionadas por dos cilindros de perfil.



Propiedades

- Frente de la cerradura redondo, acero galvanizado
- Exclusión de pestillo de 1 vuelta 12 mm
- Resbalón, pestillo no saliente
- Frente de la cerradura en acero inoxidable bajo pedido

Descripción funcional

Estas cerraduras de muelle pueden equiparse con dos cilindros de perfil, por ejemplo, para realizar diferentes circuitos de cierre. También están equipadas con un mecanismo de cambio para que el pestillo de muelle se pueda bloquear hacia delante y hacia atrás a través del cilindro de perfil y el resbalón también se pueda retraer.

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata
Dimensiones LxAxA	165x97x14
Encaje trasero	32/65 mm



Datos técnicos

Distancia	72 mm
Nueca [mm]	9
Dimensión de la placa frontal [mm]	235x24x3
Material de la frente de cerradura	Acero galvanizado
Pestillo de muelle	Zinc
Material de la carcasa de la cerradura	Acero galvanizado
exclusión de pestillo mm	12
Dimensión [mm]	165 x 97 x 14
Encaje trasero [mm]	32/65
Distancia [mm]	72

