

Cerradura de embutir, 2 cilindros de perfil con función AP

Nº de artículo TS500

Las Cerraduras de embutir con cilindro de perfil doble están diseñadas para puertas metálicas de marco tubular o de hoja maciza. Además del pestillo de muelle y el resbalón, se cierran hacia arriba y hacia abajo mediante fallebas.



Propiedades

- Frente de la cerradura liso, acero galvanizado
- Exclusión de pestillo de 1 vuelta 15 mm
- Resbalón, pestillo no sobresaliente
- Cerradura con llave
- Cerradura insertable con 1 o 2 cilindros de perfil

Descripción funcional

Estas cerraduras de resbalón pueden equiparse con dos cilindros de perfil, por ejemplo, para realizar diferentes circuitos de cierre. La Cerradura está equipada con un segundo cilindro cuadrado, que puede utilizarse para abrir la Cerradura en cualquier momento. Esta función antipánico permite salir de la habitación en cualquier momento. Estas Cerraduras se utilizan, por ejemplo, en puertas de centros de transformación.

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata



Datos técnicos

Dimensiones LxAxA	250x136x17
Encaje trasero	82/118 mm
Distancia	72 mm
Nueca [mm]	9
Dimensión de la placa frontal [mm]	400x30x3
Material de la frente de cerradura	Acero galvanizado
Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero galvanizado
exclusión de pestillo mm	15
Dimensión [mm]	250 x 136 x 17
Encaje trasero [mm]	82/118
Distancia [mm]	72