

Cerradura de embutir, 2 cilindros de perfil con función AP

Nº de artículo: TS500

Las cerraduras de embutir con doble cilindro de perfil son aptas para puertas de metal con marco tubular o macizas. Además del pestillo de muelle y el resbalón, bloquean hacia arriba y hacia abajo mediante varillas de accionamiento.



Propiedades

- Frente de la cerradura, acero galvanizado
- Exclusión de pestillo 1 vuelta 15 mm
- Resbalón, pestillo no saliente
- Cerradura con cambio
- Cerradura accionable con 1 o 2 cilindros de perfil

Descripción de la función

Estas cerraduras de pestillo y resbalón pueden equiparse con dos cilindros de perfil para, por ejemplo, realizar diferentes circuitos de cierre. La cerradura está equipada con un segundo casquillo cuadrado que permite abrirla en cualquier momento. Esta función antipánico permite salir de la habitación en cualquier momento. Las cerraduras se utilizan, entre otras cosas, en puertas de estaciones transformadoras.

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata



Datos técnicos

Nueca [mm]	9
Medida del embellecedor [mm]	400 x 30 x 3
Material frente de la cerradura	Acero galvanizado
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero galvanizado
Dimensiones LxAxH	250 x 136 x 17
Encaje trasero [mm]	82/118
Distancia [mm]	72
exclusión de pestillo mm	15