

Bloqueo de aparatos calientes THERMOLOX

Nº de artículo Thermolox.SYSTEM

El Sistema modular está diseñado para su uso con diferentes direcciones de apertura en todos los tamaños y formas estándar de hornos mixtos y hornos de convección del mercado, por ejemplo. La estructura modular del sistema permite diversas funciones, como un simple cierre de gancho o una compresión multietapa con posición de salida de aire. El sistema está diseñado, construido y probado (con al menos 500.000 ciclos) para los exigentes requisitos de, por ejemplo, las cocinas comerciales del sector de la restauración y la panadería. Pruebe THERMOLOX ahora: <https://thermolox.stuv.de/>



Descripción funcional

Se puede elegir entre tres mecanismos de cierre que permiten diversas funciones, como el cierre de gancho de una o dos etapas o la compresión de varias etapas con posición de salida de aire. La longitud de los mecanismos de cierre puede ajustarse con precisión para garantizar la presión de sellado óptima deseada al cerrar la puerta. El sistema THERMOLOX puede instalarse con diferentes direcciones de apertura en función de las necesidades; por ejemplo, la posición de la manilla puede girarse en incrementos de 90°. Los ingenieros de STUV no han hecho concesiones en el diseño de THERMOLOX; en lugar de cerraderos de chapa, para THERMOLOX se han utilizado cerraderos de Acero inoxidable. Esto garantiza un funcionamiento duradero y preciso. Una y otra vez Los ingenieros de STUV han desarrollado un Sistema modular inteligente muy fácil e intuitivo de instalar: THERMOLOX está listo en unos pocos pasos.

Ubicaciones

- Fabricante de hornos
- Tecnología de cocción y ahumado

