

VARIOFLEX2.KG160.EDG

Nº de artículo VARIOFLEX2.KG160.EDG

Propiedades

- Ajustable en 3D
- Capacidad de carga hasta 160 kg
- Ángulo de apertura 180°
- Disponible en varios colores
- Disponible en versiones con o sin elevación
- Montaje rápido y sencillo
- Opcional: disponible como carril de muelles o con entrada de cables
- Función de enclavamiento a 120° (sólo versión con elevación)
- Para puertas con solapamiento a partir de 49 mm, Punto de giro 29 mm
- Desmontable, con dispositivo antielevación (asegurado 2º rodamiento)
- Tapas con cierre de seguridad



Descripción funcional

La bisagra angular VARIOFLEX de Acero inoxidable es ideal para su inserto en puertas pesadas o puertas en entornos muy agresivos. Gracias a la utilización de Acero inoxidable fundido a presión, conseguimos capacidades de carga de hasta 160 kg con una mayor resistencia a la corrosión. Además de los elementos de diseño, también puede elegir otras funciones del sistema modular.

Ubicaciones

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta



— Fabricante de puertas frigoríficas

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Lijado y arenado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Ajustable	3D
Ángulo de apertura	180°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Placa calza
Gradiente	Sí / No
Capacidad de carga	hasta 160
Solapamiento	de 49
Seguridad	Sí

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



