

Serrure PYLOCX pour coffres-forts

N° d'article: 1-MSV-VL-2W

système à 1 serrure pour coffres-forts.

Caractéristiques

- Système avec module de commande PYLOCX, V-Link inclus
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Protocole d'ouverture lisible jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS
- Système à 1 serrure
- Plage de température -20 °C à 50 °C
- Convient aux systèmes d'alarme anti-effraction



Description fonctionnelle

Une fois qu'une ouverture a été signalée par PYKEY et le module de commande, la serrure motorisée PL2044 ouvre ou ferme le verrou motorisé. En mode hors tension, PYKEY fournit l'énergie nécessaire à la fermeture et à l'ouverture.

Données techniques

Normes VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11

Type de protection IP52

Plage de température -25 °C à +50 °C

Fonction de fermeture Électronique



Données techniques

Moyen de fermeture PYKEY

Type de fermeture Fermeture manuelle, fermeture automatique

Utilisation système à 1 serrure pour coffres-forts

Classe de sécurité Classe VdS 2EN 1.300 Classe BCEN III
