

Fermeture pour chambre froide EASYLOX - Système modulaire

N° d'article: EASYLOX.SYSTEM

Les ingénieurs STUV ont conçu et développé EASYLOX, un système de fermeture à encliquetage modulaire qui peut être configuré individuellement. Aspect inox élégant ou noir classique ? Le système modulaire permet de combiner très facilement différents cache décoratifs et variantes de poignées intérieures.



Caractéristiques

- Disponible en deux couleurs
- Pour des épaisseurs de porte de 45 à 165 mm
- En option : poignée de barre intérieure variable / barre de poussée
- En option : version OEM avec logo du client sur le bandeau
- Fonction phosphorescente du couvercle de protection sur la poignée intérieure (pour ouverture de secours)
- Verrouillable avec cylindre à plaquettes avec deux clés (acier nickelé), à fermeture différente 1 – 10 ou en version aveugle sans cylindre
- Schéma de perçage identique à STUV VARILOX Système de fermeture

Description fonctionnelle

Ouvrir, fermer, aussi intuitif et ergonomique qu'un système de fermeture doit l'être. Il suffit de tirer ou de pousser dans le sens d'ouverture de la porte pour déclencher le mécanisme.

Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures de refroidissement
- Construction métallique/portes
- Fabricant de portes réfrigérées

— Véhicules utilitaires

Données techniques

Épaisseur de la porte [mm]	45 à 165
Matériau	Plastique
Surface	Teinté
Couleur	RAL 9.005
Butée de porte	Droite / Gauche
Normes	Testé selon la norme EN 179
Plage de température	-30 °C à +80 °C
Épaisseur de la porte	45 à 165
Fonction de fermeture	Cliquetis
Type de verrouillage	Cylindre
Verrouillage multipoint	Non
Type de porte	Porte battante
Dimension du mandrin [mm]	80

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

