

ECOFLEX Charnière d'angle pour chambre froide en acier inoxydable, capacité de charge jusqu'à 100 kg

N° d'article: ECOFLEX

La charnière d'angle ECOFLEX en acier inoxydable en 3 parties avec couvercles de protection noirs offre des solutions optimales pour les exigences individuelles grâce à sa version montante et non montante. Le montage intuitif permet de gagner du temps et facilite l'installation.



Caractéristiques

- Acier inoxydable, rectifié et sablé
- Capacité de charge avec deux charnières jusqu'à 100 kg
- Pour portes à feuillure et en applique à partir de 35 mm de rabatement
- Réglage en hauteur
- Goupille de charnière à double roulement
- Angle d'ouverture maximal de 180°
- Montage simple et rapide
- Protection contre le démontage
- Utilisable pour une ouverture à droite et à gauche
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Disponible en version montant ou non montant
- Avec goupilles de blocage supplémentaires

Description fonctionnelle

Grâce à son design élancé, l'ECOFLEX s'adapte à toutes les constructions de portes. Le double palier assure un guidage optimal de la porte. Le réglage en hauteur intégré permet des corrections ultérieures dans la situation de montage.

Lieux d'intervention



- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures de refroidissement
- Construction métallique/portes
- Fabricant de portes réfrigérées

Données techniques

Rabattement [mm]	à partir de 35
Matériau	Acier inoxydable
Surface	Rectifiée et sablée
Réglable	1D
Angle d'ouverture	180°
Type de porte	Porte battante
Accessoires	Plaques de base
Pente	Oui / Non
Sécurité	Oui
Capacité de charge [kg]	jusqu'à 100
Angle d'ouverture	180°
Butée de porte	Droite / Gauche

