

ECOFLEX Acier inoxydable Charnière d'angle pour chambre froide, capacité de charge jusqu'à 100 kg

N° d'article : ECOFLEX

La charnière d'angle ECOFLEX en acier inoxydable en 3 parties avec des caches de protection noirs offre des solutions optimales pour les exigences individuelles grâce à la version montante et non montante. Le montage intuitif permet de gagner du temps et facilite l'installation.



Caractéristiques

- Acier inoxydable, rectifié et sablé
- Capacité de charge jusqu'à 100 kg pour deux charnières
- Pour portes à feuillure et portes en applique à partir d'un recouvrement de 35 mm
- Réglage en hauteur
- Goupille de charnière à double palier
- Angle d'ouverture maximal de 180°
- Montage simple et rapide
- Protection contre le démontage
- Utilisable pour une ouverture à droite ou à gauche
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Disponible en version à ouverture croissante ou non croissante
- Avec goupille de blocage supplémentaire
- Utilisable pour butée à droite et à gauche
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Disponible en version montant ou non montant
- Avec tenon d'arrêt supplémentaire

Description de la fonction

Avec son design fin, ECOFLEX s'adapte à toutes les constructions de portes. Grâce au double palier, la porte est parfaitement guidée. Le réglage en hauteur intégré permet de corriger ultérieurement la situation de montage.

Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures réfrigérées
- Construction de métal/portes
- Fabricant de portes réfrigérées

Données techniques

Capacité de charge [kg]	jusqu'à 100
Matériau	Acier inoxydable
Surface	Rectifiée et sablée
Butée de porte	Droite / Gauche
Réglable	1D
Angle d'ouverture	180°
Type de porte	Porte battante
Accessoires	Plaques de base
Pente	Oui / Non

Données techniques

Capacité de charge	jusqu'à 100
Rabattement	à partir de 35
Sécurité	Oui
Rabattement [mm]	à partir de 35



