SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Serrure de trappe de visite à double panneton avec pêne demi-tour

N° d'article: HSL 201

Serrure à pêne demi-tour avec exclusion du pêne demi-tour à un tour et pêne auxiliaire. La serrure est disponible en version à fermeture unilatérale. Dans la version standard, la serrure est équipée d'un indicateur de position du verrou mécanique côté clé.



Caractéristiques

- Fermeture rapide du volet de révision grâce à l'auto-verrouillage
- Utilisation simple avec une clé à double panneton HSL (1 tour)
- Fermeture réversible sans clé de commutation

Description fonctionnelle

Le pêne demi-tour est verrouillé et déverrouillé par un tour complet (rotation de la clé à 180°). La clé peut être retirée que la serrure soit verrouillée ou déverrouillée. Lorsque le pêne demi-tour est verrouillé, le volet d'inspection peut être refermé rapidement et en toute sécurité sans utiliser de clé. Grâce au pêne de blocage, la serrure se verrouille automatiquement. Changement de fermeture : le mécanisme de fermeture peut être réglé sur une autre fermeture lorsque la fermeture est déverrouillée (pêne demi-tour rétracté). Pour cela, une Clé de la fermeture actuelle et une Clé de la future fermeture sont nécessaires. Le modèle HSL 201 est conçu pour la fermeture sécurisée des trappes d'inspection dans les portes d'espace de détention et les portes de l'aile centrale.

Lieux d'intervention

- Trappe de révision

Données techniques

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Données techniques

Matériau	Acier inoxydable
Surface	Mat
Dimension de la têtière [mm]	200 x 30 x 4
Matériau têtière	Acier inoxydable
Matériau Pêne dormant	Acier inoxydable
Matériau du boîtier de la serrure	Acier inoxydable
Mécanisme de fermeture	Bouton double HSL
Interverrouillages	7
Recodage	oui
Dimensions du verrou [mm]	140 x 22 x 135
Opérations de fermeture	500 000
Capacité de charge maximale des verrous	50
latéraux [kN] Humidité relative [%]	95 % sans condensation
indicateur de position du verrou	mécaniquement
Dégagement du pêne [mm]	15
Poids [kg]	2,1