

## HSL Serrure de trappe de visite à double panneton avec pêne demi-tour

N° d'article: HSL 201

Serrure à pêne demi-tour avec exclusion du pêne demi-tour à un tour et pêne auxiliaire. La serrure est disponible en version à fermeture unilatérale. Dans la version standard, la serrure est équipée d'un indicateur de position du verrou mécanique côté clé.



### Caractéristiques

- Fermeture rapide du volet de révision grâce à l'auto-verrouillage
- Utilisation simple avec une clé à double panneton HSL (1 tour)
- Fermeture réversible sans clé de commutation

### Description fonctionnelle

Le pêne demi-tour est verrouillé et déverrouillé par un tour (rotation de la clé de 180°). La clé peut être retirée en position verrouillée et déverrouillée. Lorsque le pêne demi-tour est verrouillé, le volet de révision peut être refermé rapidement et en toute sécurité sans utiliser de clé. Grâce au pêne auxiliaire, la serrure se verrouille automatiquement.

#### Changement de fermeture

Le mécanisme de fermeture peut être commuté sur une autre fermeture lorsqu'il est déverrouillé (pêne dormant fermé). Pour cela, une clé de la fermeture actuelle et une clé de la future fermeture sont nécessaires.

Le type HSL 201 est conçu pour la fermeture sécurisée des trappes de révision dans les portes de locaux de détention et les portes BGH.

### Lieux d'intervention

- Trappe de révision

### Données techniques

Données techniques

|   |                        |
|---|------------------------|
| Matériaux                               | Acier inoxydable       |
| Surface                                 | Mat                    |
| Dimension de la tête [mm]               | 200 x 30 x 4           |
| Matériaux tête                          | Acier inoxydable       |
| Matériaux Pêne dormant                  | Acier inoxydable       |
| Matériaux du boîtier de la serrure      | Acier inoxydable       |
| Mécanisme de fermeture                  | Bouton double HSL      |
| Interverrouillages                      | 7                      |
| Recodage                                | oui                    |
| Poids [kg]                              | 2,1                    |
| Dimensions du verrou [mm]               | 140 x 22 x 135         |
| exclusion du pêne demi-tour mm          | 15                     |
| Opérations de fermeture                 | 500 000                |
| Capacité de charge maximale des verrous | 50                     |
| latéraux [kN]                           |                        |
| Humidité relative [%]                   | 95 % sans condensation |
| indicateur de position du verrou        | mécaniquement          |