

HSL Serrure de trappe de visite à double panneton avec pêne demi-tour à 2 tours

N° d'article: HSL 204

Serrure à pêne dormant avec mécanisme de fermeture à deux tours. Dans la version standard, la serrure à fermeture unilatérale est équipée d'un indicateur de position du verrou mécanique côté clé.



Caractéristiques

- Utilisation simple avec clé à double panneton HSL (2 tours)
- Fermeture réversible sans clé de commutation

Description fonctionnelle

Changement de fermeture

Le mécanisme de fermeture peut être changé pour une autre fermeture lorsqu'il est déverrouillé (pêne demi-tour fermé). Pour cela, une clé de la fermeture actuelle et une clé de la future fermeture sont nécessaires.

Le type HSL 204 est conçu pour les portes d'espaces de détention et les portes de passage. Le pêne demi-tour est déverrouillé par un premier tour (rotation de la clé de 180°) et refermé par un deuxième tour (rotation de la clé de 180°). La clé peut être retirée à l'état verrouillé et déverrouillé

Lieux d'intervention

- Trappe de révision

Données techniques

Matériau

Acier inoxydable

Données techniques

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



Surface	Mat
Dimension de la tête [mm]	200 x 30 x 4
Matériau tête	Acier inoxydable
Matériau Pêne dormant	Acier inoxydable
Matériau du boîtier de la serrure	Acier inoxydable
Mécanisme de fermeture	Bouton double HSL
Interverrouillages	7
Recodage	oui
Poids [kg]	2,1
Dimensions du verrou [mm]	140 x 22 x 135
exclusion du pêne demi-tour mm	15
Opérations de fermeture	500 000
Capacité de charge maximale des verrous	50
latéraux [kN]	
Humidité relative [%]	95 % sans condensation
indicateur de position du verrou	mécaniquement