Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Bouton double Serrure de trappe de visite avec pêne dormant

N° d'article: HSL C205

Serrure à pêne pour trappes de visite avec exclusion du pêne dormant à un tour (épaisseur du pêne 10 mm). En tant que mise à niveau pour 8.13.0203.0 et 8.13.0204.0



Caractéristiques

- Remplacement 1:1 des anciennes serrures à double panneton par des serrures HSL C
- Utilisation simple avec une clé HSL à double panneton (1 tour)

Description fonctionnelle

La clé à double panneton HSL est introduite dans la serrure.
Le pêne dormant est refermé à l'aide de la clé en effectuant un tour complet (rotation de 180°).
Le volet de révision peut être ouvert.
Le volet de révision est fermé.
Le pêne dormant est verrouillé à l'aide de la clé en effectuant un tour complet (rotation de 180°).
Le volet de révision est complètement verrouillé.
Changement de fermeture
Le mécanisme de fermeture peut être changé pour une autre fermeture lorsqu'il n'est pas verrouillé (pêne dormant fermé). Pour cela, une clé de la fermeture actuelle et une clé de la future fermeture sont nécessaires.

Lieux d'intervention

- Trappe de révision

Données techniques

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Matériau	Acier inoxydable
Surface	Mat
Dimension de la têtière [mm]	225 x 30 x 4
Matériau têtière	Acier inoxydable
Matériau Pêne dormant	Acier inoxydable
Matériau du boîtier de la serrure	Acier inoxydable
Mécanisme de fermeture	Bouton double HSL
Interverrouillages	7
Recodage	oui
Dimensions du verrou [mm]	180 x 22 x 137
Opérations de fermeture	500 000
Capacité de charge maximale des verrous	50
latéraux [kN] Humidité relative [%]	95 % sans condensation
exclusion du pêne dormant mm	20
Poids [kg]	2,5