Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# HSL Double panneton Retrofit Serrure à pêne dormant/pêne demi-tour avec cylindre profilé supplémentaire (avec changeur)

N° d'article: HSL C302

Serrure à pêne dormant avec verrouillage supplémentaire par tringle pour les espaces de détention particulièrement sécurisés. Dans la version standard, la serrure à fermeture unilatérale est équipée d'un indicateur de position du verrou mécanique côté clé.



## Caractéristiques

- Conçu pour les espaces de détention particulièrement sécurisés (BGH)
- Blocage du pêne dormant au choix sans, en position sortie ou en position rentrée
- Fermeture des détenus via cylindre profilé et bouton tournant (actionne le pêne demi-tour)
- Utilisation simple avec clé à double panneton HSL (2 tours)
- Fermeture réversible sans clé de commutation
- Les tringles de verrouillage ne sont pas comprises dans l'étendue de la livraison

## Description fonctionnelle

La clé à double panneton HSL est introduite dans la serrure.
Le pêne dormant est refermé à l'aide de la clé en effectuant un tour complet (rotation de 180°). La crémone est rétractée vers le haut en tournant le levier de 45°. La fermeture des détenus est activée.
Agent :
Le pêne demi-tour est refermé via un deuxième tour (rotation de 180°) grâce à un inverseur. La porte peut être ouverte.
Détenu :
Le pêne demi-tour est retiré à l'aide d'une clé de cylindre profilé. La porte peut être ouverte. (lorsque le pêne est tiré via la fermeture des détenus, la clé ne peut pas être retirée)
La porte est fermée.
Détenu :
Le pêne auxiliaire bloque le pêne dormant lorsque la porte est fermée.
Agent :
La crémone est sortie vers le bas par une rotation de 45° du levier. Le pêne est verrouillé à l'aide de la clé par un tour (rotation de 180°).
La porte est complètement verrouillée.
Commutation de la fermeture
Le mécanisme de fermeture peut être commuté sur une autre fermeture lorsqu'il est déverrouillé (pêne dormant refermé). Pour cela, une clé de la fermeture actuelle et une clé de la future fermeture sont nécessaires.

## Lieux d'intervention

- Porte de la cellule de détention
- Porte de garde

— Porte de cellule particulièrement sécurisée

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Surface | Mat |
| Dimension de la têtière [mm] | 330 x 30 x 4 |
| Matériau têtière | Acier inoxydable |
| Matériau Pêne dormant | Acier inoxydable |
| Matériau du boîtier de la serrure | Acier inoxydable |
| Mécanisme de fermeture | Bouton double HSL |
| Interverrouillages | 7 |
| Course [mm] | 16 |
| Recodage | oui |
| Poids [kg] | 4,8 |
| Dimensions du verrou [mm] | 220 x 22 x 180 |
| exclusion du pêne demi-tour mm | 15 |
| indicateur de position du verrou | mécaniquement |
| Opérations de fermeture | 500 000 |
| Capacité de charge maximale des verrous latéraux [kN] | 50 |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Humidité relative [%] | 95 % sans condensation |
| exclusion du pêne dormant mm | 20 |