Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Charnière à lobes, portes affleurantes, capacité de charge jusqu'à 80 kg

N° d'article: INOFLEX

La série de charnières à lobes en acier inoxydable INOFLEX comprend 2 versions pour éléments de porte affleurants. Grâce à leur conception intelligente, les charnières trouvent leur place même dans les situations de montage les plus étroites. Alors que INOFLEX1 est la solution décrochable, INOFLEX2 convainc par son double palier



## Caractéristiques

- Pour portes affleurantes
- Capacité de charge avec deux charnières jusqu'à 80 kg
- Acier inoxydable, fonte de précision, brossé et sablé
- Réglage 2D
- Disponible en version montante ou non montante
- Utilisable à droite ou à gauche
- Décrochable (non décrochable – INOFLEX2)
- Couvercles de protection avec sécurité
- Montage simple et rapide
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Angle d'ouverture max. 270°

## Description fonctionnelle

La charnière à lobes INOFLEX1 en acier inoxydable allie un design moderne à une qualité supérieure et une fonctionnalité pratique. Avec les versions montante et non montante, nous trouvons la solution optimale pour les besoins individuels pour les portes affleurantes jusqu'à 80 kg. Le montage intuitif et simple s'effectue en un tour de main.

## Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures de refroidissement
- Construction métallique/portes
- Fabricant de portes réfrigérées

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Rabattement [mm] | 0 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Surface | Rectifiée et sablée |
| Réglable | 2D |
| Angle d'ouverture | 270° |
| Type de porte | Porte battante |
| Pente | Oui / Non |
| Sécurité | Oui |
| Capacité de charge [kg] | jusqu'à 100 |
| Butée de porte | Droite / Gauche |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

