

Fermeture de panneau JUMBO

N° d'article : JUMBO.SI

Caractéristiques

- Fonction d'encliquetage
- Utilisable à droite ou à gauche
- Disponible en deux couleurs
- Sans poignée intérieure / Ouverture de secours
- Pour des épaisseurs de porte de 80, 100, 120 et 148 mm
- Plage d'utilisation de -30°C à +80°C
- Convient pour les portes à feuillure et en applique à partir d'un rabattement de 28 à 72 mm
- Verrouillable avec cylindre profilé avec deux clés, fermeture différente 1 – 10 ou en version aveugle sans cylindre
- Verrouillable avec cylindre profilé et deux clés, clés différentes 1 – 10 ou version aveugle sans cylindre



Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Commerce de ferrures réfrigérées
- Construction de métal/portes
- Fabricant de portes réfrigérées

Données techniques

Épaisseur de la porte [mm]	70 à 140
Matériau	ZAMAK
Surface	Revêtu de poudre / Chromé

Données techniques

Butée de porte	Droite / Gauche
Plage de température	-30°C à +80°C
Épaisseur de la porte	70 à 140
Fonction de fermeture	Attraper
Type de verrouillage	PZ, aveugle
Verrouillage multipoint	Non
Type de porte	Porte battante
Accessoires	Plaques de base