Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Serrure de coffre-fort PYLOCX - VdS 2/3, CEN III

N° d'article: PL1-MSV-VL

La serrure de coffre-fort PYLOCX avec classe VdS 2/3, CEN III

Caractéristiques

- Système avec module de commande PYLOCX
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Journal des ouvertures lisible jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS
- Système à 1 serrure
- Plage de température -20 °C à 50 °C

Description fonctionnelle

Une fois qu'une ouverture a été signalée par PYKEY et le module de commande, la serrure motorisée PL2044 ouvre ou ferme le verrou motorisé. En mode hors tension, PYKEY fournit l'énergie nécessaire à la fermeture et à l'ouverture.

Données techniques

Normes	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Type de protection	IP52
Plage de température	-25 °C à +50 °C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Type de fermeture	Fermeture manuelle, fermeture automatique
Utilisation	système à 1 serrure pour coffres-forts
Classe de sécurité	VdS 2/3, CEN III