Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Serrure de coffre-fort PYLOCX - VdS 2/3, CEN III

N° d'article : PL1-MSV-VL

La serrure de coffre-fort de PYLOCX avec VdS classe 2/3, CEN III

Caractéristiques

- Système avec module de commande PYLOCX
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Protocole d'ouverture lisible jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS
- Système à 1 serrure
- Plage de température -20°C - 50°C

Description de la fonction

Une fois qu'une ouverture a été signalée par le PYKEY et le Module de commande, la serrure motorisée PL2044 ouvre ou ferme le verrou motorisé. Lorsque le système est hors tension, le PYKEY® fournit l'énergie nécessaire à l'ouverture et à la fermeture.

Données techniques

Normes	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Type de protection	IP52
Plage de température	-25°C - +50°C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Type de fermeture	Fermeture manuelle, Fermeture automatique
Utilisation	système à 1 Serrure pour les objets de valeur
Classe de sécurité	VdS 2/3, CEN III