



Module de commande PYLOCX 48 V (alimentation externe requise)

N° d'article: PL2012

Module de commande PYLOCX conçu pour une alimentation 48 V.

Caractéristiques

- Module de commande PYLOCX 48 V
- Conçu pour un fonctionnement sous tension
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Journal des ouvertures lisible jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS
- IP52
- Plage de température -20 °C à 50 °C

Description fonctionnelle

Après avoir saisi le code, le PYKEY est placé sur le point de contact correspondant de l'appareil. Le code est transmis et l'appareil est alimenté en courant pour permettre son ouverture. En mode alimenté, une fermeture automatique est possible via le contact du verrou de porte.

Données techniques

Matériau	Plastique
Surface	Rau
Couleur	Noir
Cotes L x l x H	99,5 x 89 x 33 mm

Données techniques

Normes	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Type de fixation	À visser
Type de protection	IP52
Plage de température	-25 °C à +50 °C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Fermeture manuelle, fermeture automatique
Utilisation	Commande de serrures connectées ou d'autres appareils
Classe de sécurité	Classe VdS 2 EN 1.300 Classe B
Tension de fonctionnement	48 V CC
Cote [mm]	99,5 x 89 x 33