



Module de commande PYLOCX 48 V (alimentation externe requise)

N° d'article: PL2012

Modules de commande PYLOCX® conçu pour une alimentation 48 V. Pour la commande de périphériques externes, par exemple des serrures à un point ou du verrouillage multipoint, des serrures à loquet rotatif, des serrures à mortaiser et autres.

Caractéristiques

- Modules de commande PYLOCX® 48 V
- Conçu pour un fonctionnement sous tension
- Nécessite le chargeur de secours PL1012 pour une ouverture hors tension
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Journal des ouvertures consultable pouvant contenir jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS
- IP52
- Plage de température : -20 °C à 50 °C

Description fonctionnelle

Une fois le code saisi, le PYKEY® est placé sur le point de contact correspondant de l'appareil. Le code est transmis et, le cas échéant, l'appareil est alimenté en courant pour permettre l'ouverture. Lorsque l'alimentation électrique est connectée, une Fermeture automatique via le contact de verrouillage de porte est possible. Une ouverture hors tension est possible grâce au chargeur de secours PL1012 en option.

Données techniques

Matériau

Plastique

Données techniques

Surface	Rau
Couleur	Noir
Normes	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Type de fixation	À visser
Type de protection	IP52
Plage de température	-25 °C à +50 °C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Fermeture manuelle, fermeture automatique
Utilisation	Commande de serrures connectées ou d'autres appareils
Classe de sécurité	Classe VdS 2 EN 1.300 Classe B
Tension de fonctionnement	48 V CC
Cotes L x l x H	99,5 x 89 x 33 mm