Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Module de commande 12V - VdS classe 2

N° d'article : PL2014

Module de commande PYLOCX conçu pour une alimentation en 12V ou un fonctionnement continu sans courant. Transmission cryptée à la serrure motorisée par VLink. VdS classe 2.

Caractéristiques

- PYLOCX Module de commande 12V
- Conçu pour un fonctionnement sans courant
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Protocole d'ouverture lisible jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS, classe 2
- IP52
- Plage de température -20°C - 50°C
- Transmission cryptée par Vlink

Description de la fonction

La PYKEY® est placée sur le point de contact correspondant de l'appareil après avoir saisi le code. Le code est transmis et, le cas échéant, l'appareil est alimenté en courant pour l'ouverture. En cas d'alimentation électrique, une fermeture automatique par contact de verrou de porte est possible.

Données techniques

Matériau	Plastique
Surface	Rugueux

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Couleur	Noir
Cote LxlxH	99,5 x 89 x 33mm
Normes	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Type de fixation	À visser
Type de protection	IP52
Fonctionnalité	Possibilité de fonctionnement permanent sans courant, transmission cryptée par VLink
Plage de température	-25°C - +50°C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Fermeture manuelle, Fermeture automatique
Utilisation	Contrôle des serrures connectées ou d'autres appareils
Classe de sécurité	VdS classe 2 EN 1.300 classe B
Tension de service	12V DC
Cote [mm]	99,5 x 89 x 33