

Serrure motorisée PYLOCX 12 V

N° d'article: PL2044

Le verrou motorisé PL2044 peut être ouvert et fermé à partir de n'importe quel module de commande PYLOCX. Il est également possible de surveiller l'état du verrou.



Caractéristiques

- Compatible avec tous les modules de commande PYLOCX
- Ouverture possible en mode hors tension permanent

Description fonctionnelle

Une fois qu'une ouverture a été signalée par PYKEY et le module de commande, la serrure motorisée PL2044 ouvre ou ferme le verrou motorisé. En mode hors tension, PYKEY fournit l'énergie nécessaire à la fermeture et à l'ouverture.

Données techniques

Matériau	Acier
Surface	Galvanisé
Couleur	Argent
Normes	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Type de fixation	À visser
Type de protection	IP30
Plage de température	+5 °C à +40 °C

Données techniques

Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Fermeture manuelle, fermeture automatique
Course [mm]	12
Poids [kg]	480 g
Utilisation	Verrouillage électronique du moteur pour modules de commande
Classe de sécurité	Pour les systèmes avec classe VdS 2 et 3
Cotes L x l x H	Avec pêne dormant : 100 x 60,7 x 34 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

