

Dispositif de blocage PYLOCX (VdS)

N° d'article: PL3015-SB-V44

Dispositif de verrouillage pour raccorder les systèmes PYLOCX aux installations EMA/EMZ. Disponible avec ou sans protection de surface.



Caractéristiques

- Compatible avec les modules de commande PYLOCX
- Raccordement à des installations EMA/EMZ de classe C
- Protection de surface en option
- Conçu pour un fonctionnement sous tension

Description fonctionnelle

Après avoir saisi le code, le PYKEY est placé sur le point de contact correspondant de l'appareil. Le code est transmis de manière cryptée et l'appareil s'ouvre. En mode alimenté, une fermeture automatique par contact de verrouillage de porte est possible. Les installations EMA et EMZ peuvent ainsi être intégrées dans un système PYLOCX conformément à la norme VdS.

Données techniques

Matériau	Aluminium
Surface	Rau
Couleur	Noir
Normes	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 ,
Type de fixation	VdS 2.271:2.007-12 À visser



Données techniques

Type de protection	IP32
Fonctionnalité	Avec ou sans protection de surface
Plage de température	-25 °C à +50 °C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Fermeture manuelle, fermeture automatique
Utilisation	Dispositif de blocage pour EMA, EMZ
Classe de sécurité	Pour EMA, EMZ classe C
Tension de fonctionnement	12 V CC via EMA, EMZ raccordés
Cotes L x l x H	120 x 120 x 30 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

